

DANH SÁCH KIỂM TRA

ĐIỀU CHỈNH HIỆU SUẤT KHI MỞ CỬA LẠI

10 LỜI NHẮC NHỎ THEO MÙA

1 DỌN SẠCH

Đảm bảo dọn sạch mọi mảnh vỡ lớn trong suốt chiều dài máng trượt. Đặc biệt chú ý đến việc dọn sạch tại các đầu tiếp và thoát nước.

2 KIỂM TRA

Kiểm tra sợi thủy tinh (bên trong và bên ngoài) cũng như các phần thép để xem có bất kỳ dấu hiệu hư hỏng hoặc ăn mòn nào không. Kiểm tra các mối nối bằng sợi thủy tinh xem có khe hở, độ lệch và / hoặc chất trám bị xuống cấp hay không.

3 BÁO CÁO

Báo cáo tất cả các vấn đề kết cấu cho bộ phận có thẩm quyền thích hợp và không sử dụng các đường ống có vấn đề này cho đến khi mọi việc đã được giải quyết hoàn toàn.

4 SỬA CHỮA

Xác định và sửa chữa tất cả các vết nứt hoặc các chỗ gelcoat bị bể cũng như chất trám trét bị thiếu / hư hỏng

5 RỬA & WAX

Làm sạch bề mặt đường trượt. Bên ngoài có thể được làm sạch bằng máy phun rửa áp lực ở áp suất không quá 2000 psi.

6 THỰC HIỆN

Tiến hành quy trình bảo dưỡng hoặc khởi động máy bơm, Cân trọng lượng. Máy kéo phao, hệ thống chiếu sáng, v.v.

7 BẬT

Mở nước và kiểm tra các điểm khô có thể nhìn thấy do vòi phun nước bị tắc

8 XÁC NHẬN

Kiểm tra kỹ tốc độ dòng chảy và mức nước có chính xác không

9 KIỂM KHO

Xem lại bản kiểm kê để đảm bảo có đủ phụ tùng và số phao phù hợp.

10 TRƯỢT THỦ

Kiểm tra trò chơi với nhân viên cứu hộ hoặc nhân viên giám sát trò chơi trước khi mở cửa chính thức.